

HYPER LUBRIFIANT MOTEUR 2T

AVANTAGES Techniques

- ▶ Optimise les performances du moteur
- ▶ Limite les montées en température
- ▶ Réduit considérablement les risques de serrage
- ▶ Réduit la consommation de carburant
- ▶ Diminue les fumées et pollutions



FABRICATION
FRANÇAISE



UNE ACTION APPROUVÉE ET CERTIFIÉE

MOTORISATION

- Mécacyl AER s'utilise sur les moteurs 2 temps essence

USAGE

▶ POURQUOI LE MECACYL HYPER LUBRIFIANT MOTEUR ?

Votre embarcation est équipée d'un moteur 2 temps, et vous souhaitez profiter pleinement de votre moteur lors de vos sorties nautiques ?

Avec Mécacyl Hyper Lubrifiant Moteur 2T, c'est possible ! Votre moteur sera protégé, il démarrera parfaitement et sans à-coups, sans risque de serrage et sans montées en températures intempestives.

Retrouvez le plaisir des virées nautiques tranquilles et sans mauvaises surprises !

▶ L'ACTION DE MECACYL HYPER LUBRIFIANT MOTEUR 2T DANS VOTRE MOTEUR :

Mécacyl Hyper Lubrifiant Moteur 2T prend en charge la lubrification, en complément du mélange huile + essence.

Comme toute la gamme de nos produits, Mécacyl Hyper Lubrifiant Moteur 2T change la structure superficielle du métal en zones de friction. On passe alors d'un frottement à un glissement.

Avec cette prouesse technologique, les inerties liées à la friction sont alors nettement diminuées, tout comme les risques de serrage. Les démarrages à froid sont facilités, et les montées en température limitées.

Mécacyl Hyper Lubrifiant Moteur 2T a également un effet hydrophobe : l'humidité et les contaminants associés sont expulsés du moteur.

HYPER LUBRIFIANT MOTEUR 2T

MODE D'EMPLOI

• **Si graissage séparé ou autolub :**

Ajouter Mécacyl Hyper Lubrifiant Moteur 2T en proportion de 3% du volume d'huile, soit 100ml de Mécacyl Hyper Lubrifiant Moteur 2T pour 3 litres d'huile environ. Bien mélanger Mécacyl Hyper Lubrifiant Moteur 2T avec votre huile en secouant le mélange.

Verser le mélange émulsionné dans votre autolub. Démarrer votre machine.

• **Si vous réalisez vous-même le mélange huile + essence :**

Faites d'abord votre mélange de Mécacyl Hyper Lubrifiant Moteur 2T avec l'huile, en proportion de 3% du volume d'huile, soit 100ml de Mécacyl Hyper Lubrifiant Moteur 2T pour 3 litres d'huile environ.

Bien mélanger Mécacyl Hyper Lubrifiant Moteur 2T avec votre huile en secouant le mélange.

Incorporer ensuite ce mélange à votre essence, à votre pourcentage d'huile habituel.

Démarrer immédiatement votre machine

• **A noter :** Après l'utilisation du Mécacyl Hyper Lubrifiant Moteur 2T, il peut être nécessaire d'ouvrir légèrement la vis de richesse (moteurs à carburateurs)



CONTRE-INDICATION ET AVERTISSEMENTS

QUAND NE PAS UTILISER MECACYL HYPER LUBRIFIANT MOTEUR 2 TEMPS ?

- Eviter les huiles graphitées, chargées d'additifs particulés et les huiles synthétiques à base de polymères non pétroliers. Ne pas utiliser Mécacyl avec d'autres additifs, ou en cas de problème mécanique déclaré (fuites moteur, ...).

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

RÉFÉRENCE	EAN	CONTENANT	CONTENANCE	DIMENSION PACKAGING (mm)
AERBT100NAUT	3760011068495	Flacon	100 ml	L117xI70xH201

Aspect / Couleur	Liquide / Violet	Point éclair	153°C
PH	Non applicable, produit non soluble	Pouvoir isolant	Non disponible
Masse Volumique	Densité à 25°C : 1,160	Couple de résistance compression / cisaillement	Non disponible
Viscosité	À 80°C ISO 3104 : 3,82	Rigidité électrique	Non disponible
Volatilité	% 1 heure à 250° : 19,32	Origine	France
Cendres sulfatées	% NFT 60-143 : 8,78		
Indice d'acide	mg/KOH/g NFT 60-112 : 0,256 (huile moteur 1,828)		



ATTENTION

H319 : PROVOQUE UNE SÉVÈRE IRRITATION DES YEUX.

H315 : PROVOQUE UNE IRRITATION CUTANÉE.

En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent facilement être enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Lire l'étiquette avant utilisation. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS INGÉRER.**



MÉDAILLE D'OR

Mécacyl a obtenu la Médaille d'or au 55^{ème} Salon Mondial de l'Innovation des Nouvelles Technologies et de la Recherche.



TEST ENSAM SERAM

Tests Officiels qui valident les résultats des hyper lubrifiants Mécacyl sur la réduction de l'usure, la diminution des montées en température, l'amélioration du rendement et l'économie d'énergie.



GARANTIES

Assurés et garanties pour toutes applications mécaniques (friction métal / métal), moteur, roto moteur, turbine. Assurances et garanties valables dans le monde entier. L'ensemble des hyper-lubrifiants MECACYL sont assurés par la société AXA. La garantie constructeur est préservée.