

HYPER LUBRIFIANT

EMBASES, INVERSEURS
ET SYST. HYDRAULIQUES

AVANTAGES Techniques

- ▶ Protège contre l'humidité et l'oxydation
- ▶ Limite les montées en température
- ▶ Diminue les vibrations
- ▶ Réduit l'usure mécanique
- ▶ Souplesse des mécanismes



UNE ACTION APPROUVÉE ET CERTIFIÉE

DOMAINES D'USAGE

- Embases
- Inverseurs
- Systèmes hydrauliques

USAGE

▶ POURQUOI LE MECACYL HYPER LUBRIFIANT EMBASES, INVERSEURS ET SYSTEMES HYDRAULIQUES ?

Sur tout bateau à moteur, Mécacyl Hyper Lubrifiant Embases, Inverseurs et Syst. Hydrauliques est le complément idéal pour protéger les embases et les inverseurs, et rendre leur fonctionnement beaucoup plus souple.

Mécacyl Hyper Lubrifiant Embases, Inverseurs et Syst. Hydrauliques est également indiqué pour la protection des systèmes hydrauliques.

Hydrophobe, Mécacyl Hyper Lubrifiant Embases, Inverseurs et Syst. Hydrauliques blinde les mécanismes contre l'humidité et la salinité, et prévient l'oxydation.

Les huiles elles-mêmes sont protégées : elles s'oxydent et se dégradent moins vite. Les montées en températures sont contrôlées.

▶ L'ACTION DE MECACYL HYPER LUBRIFIANT EMBASES, INVERSEURS ET SYST. HYDRAULIQUES :

En zones de friction, Mécacyl Hyper Lubrifiant Embases, Inverseurs et Syst. Hydrauliques prend en charge la lubrification et change la structure superficielle du métal, à échelle moléculaire. On passe d'un frottement à un glissement, et les inerties liées à la friction sont alors nettement diminuées.

Les embases et inverseurs sont protégés, notamment contre l'oxydation, leur usure est nettement diminuée, et les mécanismes sont libérés et fonctionnent avec plus de souplesse.

En zones de friction, les huiles sont également protégées, elles refroidissent mieux, et les températures diminuent.

HYPER LUBRIFIANT

EMBASES, INVERSEURS
ET SYST. HYDRAULIQUES

MODE D'EMPLOI

- Dans les embases et inverseurs : ajouter Mécacyl Hyper Lubrifiant Embases, Inverseurs et Syst. Hydrauliques en proportion 3% de l'huile base (huile propre), soit 100 ml pour 3 à 4 litres d'huile.
- Dans tout système hydraulique : ajouter Mécacyl Hyper Lubrifiant Embases, Inverseurs et Syst. Hydrauliques en proportion 5% de l'huile base (huile propre), soit 100 ml pour 2 litres d'huile.

CONTRE-INDICATION ET AVERTISSEMENTS

QUAND NE PAS UTILISER MECACYL HYPER LUBRIFIANT ?

- Embases avec overdrive conique.



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

CONTENANCE	100ML	300ML
CONTENANT	Flacon	Flacon
RÉFÉRENCE	HYBT100NAUT	HYBT300NAUT
EAN	3760011068525	3760011068532
DIMENSION PACKAGING (mm)	L117xI70xH201	L117xI70xH201

Aspect / Couleur	Liquide / Rouge Translucide	Point éclair	650°C
PH	Non applicable, produit non soluble	Pouvoir isolant	Oui
Masse Volumique	Densité à 25°C : 1,268	Couple de résistance compression / cisaillement	18.000 kg/mm ²
Viscosité	À 80°C ISO 3104 : 3,65	Rigidité électrique	Exceptionnelle
Volatilité	% 1 heure à 250° : 17,82	Origine	France
Cendres sulfatées	% NFT 60-143 : 8,78		
Indice d'acide	mg/KOH/g NFT 60-112 : 0,256 (huile moteur 1,828)		



ATTENTION

H319 : PROVOQUE UNE SÉVÈRE IRRITATION DES YEUX.

H315 : PROVOQUE UNE IRRITATION CUTANÉE.

En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent facilement être enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Lire l'étiquette avant utilisation. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS INGÉRER.**



MÉDAILLE D'OR

Mécacyl a obtenu la Médaille d'or au 55^{ème} Salon Mondial de l'Innovation des Nouvelles Technologies et de la Recherche.



TEST ENSAM SERAM

Tests Officiels qui valident les résultats des hyper lubrifiants Mécacyl sur le réduction de l'usure, la diminution des montées en température, l'amélioration du rendement et l'économie d'énergie.



GARANTIES

Assurés et garanties pour toutes applications mécaniques (friction métal / métal), moteur, roto moteur, turbine. Assurances et garanties valables dans le monde entier. L'ensemble des hyper-lubrifiants MECACYL sont assurés par la société AXA. La garantie constructeur est préservée.