

FICHE TECHNIQUE



VEGECAR

SHAMPOOING CARROSSERIE

DESCRIPTIONS/APPLICATIONS

Conçu pour le nettoyage de tous types de véhicules, carrosseries, châssis, cabines, bâches, moteurs et pièces mécaniques, sols, murs... Il s'utilise avec différents types de matériels : portiques de lavage, haute pression, pulvérisateur, à la brosse, à l'éponge, au gant... Sa formule à base de principes actifs dérivés du végétal lui confère une action efficace sur toutes les salissures : graisses, boues.

MODE D'EMPLOI

*** Lavage des véhicules, remorques, châssis, cabines, bâches... :**

Pulvériser le produit à la dose de 3 à 5% sur le matériel. Laisser agir sans sécher et rincer sous pression ou avec un jet d'eau puissant. S'utilise aussi manuellement.

*** Moteurs et pièces mécaniques :**

Diluer de 10 à 20%, vaporiser sur la surface à nettoyer et laisser agir. Rincer sous pression ou avec un jet d'eau puissant. S'utilise aussi manuellement.

Pour réduire l'impact environnemental, respectez les doses recommandées.



DONNEES TECHNIQUES

Aspect:	Liquide
Densité à 20°C :	1.03 Kg/L
pH 100% à 20°C:	10.8
Composition :	<5% d'agents de surface non ioniques. Contient aussi : eau, séquestrant. 97% du total des ingrédients est d'origine naturelle.
Conditionnements :	Carton : 6x1L, 12x1L, 2x5L Bidons : 25L Fûts : 60L, 210L IBC : 1000L
Conditions de stockage :	Entre +5°C et +35°C
Contact alimentaire :	Agréé contact alimentaire Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant. Sans COV.



Ecodétergent certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur <http://detergents.ecocert.com>

MECACYL®
HYPER-LUBRIFIANTS • ADDITIFS • ENTRETIEN
la perfection mécanique

MECACYL • 11 chemin des Arestieux - ZI Auguste III - 33610 Cestas
Téléphone : 05 56 68 05 06 • info@mecacyl.com

