

HYPER LUBRIFIANT INJECTEURS

AVANTAGES Techniques

- ▶ Protège contre l'humidité, les contaminants, les bactéries
- ▶ Réduit les fumées d'échappement
- ▶ Réduit le bruit du moteur
- ▶ Evite les grippages de l'injection



UNE ACTION APPROUVÉE ET CERTIFIÉE

MOTORISATION

- Mécacyl Hyper lubrifiant injecteurs s'utilise sur les moteurs Diesel (y compris Hdi, Tdi, Cdi...)

USAGE

▶ POURQUOI LE MECACYL HYPER LUBRIFIANT INJECTEURS ?

Vous utilisez peu votre bateau, les bactéries, contaminants et l'humidité se développent dans vos réservoirs de diesel, et votre moteur pollue, voire fume noir au démarrage : parfait complément du Mécacyl Hyper lubrifiant Moteur 4T, Mécacyl Hyper lubrifiant injecteurs est fait pour vous !

Il protège votre injection de l'humidité et de l'air salin, et la blinde contre une altération du gasoil dans les réservoirs. Votre injection ne craint plus ni le froid, ni l'humidité, et fonctionne parfaitement.

▶ L'ACTION DE MECACYL HYPER LUBRIFIANT INJECTEURS DANS VOTRE MOTEUR :

Mécacyl Hyper lubrifiant injecteurs se met progressivement en place et enlève les résidus de brûlage de carburant, les gommages et autres contaminants.

Hydrophobe, Mécacyl Hyper lubrifiant injecteurs chasse l'eau et l'humidité du réservoir.

Il se fixe sur les injecteurs et les zones métalliques en friction. Sur ces zones, la structure moléculaire superficielle du métal est changée : l'injection est blindée et résiste mieux aux altérations de carburant et aux conditions extrêmes (variations climatiques, amplitude thermique, ...).

HYPER LUBRIFIANT INJECTEURS

MODE D'EMPLOI

- A utiliser en complément de Mécacyl Hyper lubrifiant Moteur 4T. Pour une bonne émulsion, ajouter Mécacyl Hyper lubrifiant injecteurs au carburant (diesel) en petites portions lors d'un plein. Dosage : en proportion 1‰ du carburant, soit 100 ml de Mécacyl Hyper Lubrifiant Injecteurs pour 100 litres de gasoil.



FRÉQUENCE D'EMPLOI

- A renouveler tous les 4 pleins.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

RÉFÉRENCE	EAN	CONTENANT	CONTENANCE	DIMENSION PACKAGING (mm)
HJDBT200NAUT	3760011068501	Flacon	200ml	L117xI70xH201

Aspect / Couleur	Liquide / Jaune Translucide	Point éclair	153°C
PH	Non applicable, produit non soluble	Pouvoir isolant	Non disponible
Masse Volumique	Densité à 25°C : 1,13	Couple de résistance compression / cisaillement	Non disponible
Viscosité	À 80°C ISO 3104 : 3,82	Rigidité électrique	Non disponible
Volatilité	% 1 heure à 250° : 19,32	Origine	France
Cendres sulfatées	% NFT 60-143 : 8,78		
Indice d'acide	mg/KOH/g NFT 60-112 : 0,256 (huile moteur 1,828)		



ATTENTION

H319 : PROVOQUE UNE SÉVÈRE IRRITATION DES YEUX.

H315 : PROVOQUE UNE IRRITATION CUTANÉE.

En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent facilement être enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Lire l'étiquette avant utilisation. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS INGÉRER.**



MÉDAILLE D'OR

Mécacyl a obtenu la Médaille d'or au 55^{ème} Salon Mondial de l'Innovation des Nouvelles Technologies et de la Recherche.



TEST ENSAM SERAM

Tests Officiels qui valident les résultats des hyper lubrifiants Mécacyl sur le réduction de l'usure, la diminution des montées en température, l'amélioration du rendement et l'économie d'énergie.



GARANTIES

Assurés et garanties pour toutes applications mécaniques (friction métal / métal), moteur, roto moteur, turbine. Assurances et garanties valables dans le monde entier. L'ensemble des hyper-lubrifiants MECACYL sont assurés par la société AXA. La garantie constructeur est préservée.

CERTIFIÉ REACH

