



REGENERANT PEINTURE PC500

MADE IN FRANCE

AVANTAGES TECHNIQUES

- **Désoxyde** la peinture
- **Redonne l'éclat** et la brillance à la peinture
- **Elimine** les rayures peu profondes
- **Efface** les transferts de peinture
- **4 fois plus rapide** qu'une technique traditionnelle
- Simplicité d'utilisation et **sans projection**
- Valable pour **1 voiture**



Résultats d'utilisation



USAGES

• POURQUOI UTILISER LE REGENERANT PEINTURE.

Le temps, le climat, le soleil et les UV participent au quotidien au vieillissement de la carrosserie. La peinture des véhicules s'oxyde et perd de son éclat et de sa brillance.

Grâce à sa technologie brevetée, unique au monde le **REGENERANT PEINTURE PADXPRESS®** permet de rénover rapidement et sans effort les carrosseries oxydées.

Vous apprécierez la facilité déconcertante avec laquelle vous l'appliquerez. Son dispositif unique au monde se présente sous la forme d'une mousse dans laquelle un réservoir de produit est intégré. Une simple pression et vous libérez le traitement **PADXPRESS®**. Grâce à son attache velours, le Pad se fixe à tous les plateaux de polisseuse (Ø125mm).



REGENERANT PEINTURE PC500

MADE IN FRANCE

MODE D'EMPLOI

PREREQUIS

- La carrosserie doit être propre et sèche.
- Bien agiter le produit avant emploi.
- Utiliser une polisseuse Ø125mm

APPLICATION

- Positionner le Pad sur la polisseuse grâce à la partie en velours
- Poser le côté mousse du Pad sur la partie de la carrosserie à traiter
- Effectuer une pression verticale sur le Pad (brève impulsion) pour faire sortir le produit de son réservoir.
- Travailler avec des mouvements croisés réguliers (de gauche à droite et de haut en bas).
Sélectionner une vitesse de passage à **1500 tours/min**, en maintenant une légère pression sur le Pad, travailler ensuite à **1200 tours/min**.
- Travailler par zone d'environ **1m²**. Une fois cette zone traitée, passer une microfibre pour essuyer le surplus.
- Répéter l'opération autant de fois que nécessaire, en fonction de la surface à traiter.
- Une fois l'application du **REGENERANT PEINTURE** terminée, il est fortement recommandé d'appliquer une Protection Céramique (PC550)

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Il est préférable de protéger les vêtements et d'utiliser des gants lors de l'application.
- Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.
- Ne pas jeter les résidus de produits à l'égout.
- Eliminer la mousse applicatrice dans un centre de collecte autorisé.
- Ne pas utiliser la mousse applicatrice pour un autre usage que celui pour lequel elle est destinée.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas lustrer une surface exposée au soleil ou avec une température > 30°C.
- Il est conseillé de conserver la mousse dans un endroit sec et à l'abri de la lumière et de l'utiliser dans les 12 mois après l'ouverture

Eléments logistiques

RÉFÉRENCE	EAN	POIDS NET	DIMENSIONS PACKAGING
PC500	3760183349217	230g	L 125 x l 80 x H 130 (mm)