PADXPRESS
PRO POLISHING SYSTEM

TRAITEMENT TITANE PC510

MADE IN FRANCE

AVANTAGES TECHNIQUES

- **Apporte un éclat** et une brillance incomparable.
- **Protège** contre les projections routières (gomme, poussières, pollution...)
- Effet **déperlant**
- Simplicité d'utilisation
- **Sans projection**
- Valable pour **2 voitures**

Résultats d'utilisation

USAGES

POURQUOI UTILISER LE TRAITEMENT TITANE

Après l'application du régénérant peinture PADXPRESS® (Réf PC500) et optionnellement du Traitement anti-hologramme(Réf PC540) pour rénover la carrosserie, il est fortement recommandé d'appliquer le **TRAITEMENT TITANE PADXPRESS® .**

Celui-ci apporte un éclat et une brillance inégalée (environ 30% en plus) ainsi qu'un **film de protection** résistant aux impacts et agressions (micro-rayures).

Son dispositif breveté, unique au monde se présente sous la forme d'une mousse dans laquelle un réservoir de produit est intégré. Une simple pression et vous libérez le traitement PADXPRESS®. Grâce à son attache velours, le Pad se fixe à tous les plateaux de polisseuse (Ø125mm)

PADXPRESS
PRO POLISHING SYSTEM

ECO FRIENDLY

TRAITEMENT TITANE PC510

MADE IN FRANCE

MODE D'EMPLOI

PREREQUIS

- La carrosserie doit être propre et sèche.
- Bien agiter le produit avant emploi.
- Utiliser une polisseuse Ø125mm

APPLICATION

- Positionner le Pad sur la polisseuse grâce à la partie en velours
- Poser le coté mousse du Pad sur la partie de la carrosserie à traiter
- Effectuer une pression verticale sur le Pad (brève impulsion) pour faire sortir le produit de son réservoir.
- Travailler avec des mouvements croisés réguliers (de gauche à droite et de haut en bas).

  Sélectionner une vitesse de passage à **1500 tours/min**, en maintenant une légère pression sur le Pad.
- Travailler uniformément sur tout le véhicule. Une fois la carrosserie traitée, laisser le produit agir **pendant 30 minutes** puis passer une microfibre afin d'enlever le surplus.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Il est préférable de protéger les vêtements et d'utiliser des gants lors de l'application.
- Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.
- Ne pas jeter les résidus de produits à l'égout.
- Eliminer la mousse applicatrice dans un centre de collecte autorisé.
- Ne pas utiliser la mousse applicatrice pour un autre usage que celui pour lequel elle est destinée.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas lustrer une surface exposée au soleil ou avec une température > 30°C.
- Il est conseillé de conserver la mousse dans un endroit sec et à l'abri de la lumière et de l'utiliser dans les 12 mois après l'ouverture

Eléments logistiques

RÉFÉRENCE	EAN	POIDS NET	DIMENSIONS PACKAGING
PC510	3760183349224	230g	L 125 x l 80 x H 130 (mm)