

MECACYL®

NAUTIC

HYPER LUBRIFIANT SOUPAPES & INJECTEURS

AVANTAGES Techniques

- ▶ Propreté de la combustion et de l'injection
- ▶ Protection contre l'humidité, les contaminants, les bactéries
- ▶ Réduction du bruit moteur
- ▶ Permet le passage au sans plomb



UNE ACTION APPROUVÉE ET CERTIFIÉE

MOTORISATION

- Mécacyl Hyper Lubrifiant Souppes & Injecteurs s'utilise sur les moteurs Essence, Hybride ou GPL

USAGE

▶ POURQUOI LE MECACYL HYPER LUBRIFIANT SOUPAPES & INJECTEURS ?

Vous utilisez peu votre bateau, les bactéries, contaminants et l'humidité se développent dans vos réservoirs de carburant, et peuvent fragiliser vos soupapes : parfait complément de Mécacyl Hyper lubrifiant Moteur 4T, Mécacyl Hyper Lubrifiant Souppes & Injecteurs est fait pour vous !

Il protège vos soupapes de l'humidité et de l'air salin, et les blinde contre une altération de l'essence dans les réservoirs.

▶ L'ACTION DE MECACYL HYPER LUBRIFIANT SOUPAPES & INJECTEURS DANS VOTRE MOTEUR :

Mécacyl Hyper Lubrifiant Souppes & Injecteurs se met progressivement en place et enlève les résidus de brûlage de carburant, les gommages et autres contaminants.

Les carburateurs et les injecteurs sont nettoyés. Mécacyl Hyper Lubrifiant Souppes & Injecteurs se fixe sur les injecteurs, les soupapes et les zones métalliques en friction.

Sur ces zones, la structure moléculaire superficielle du métal est changée : l'injection, les soupapes sont blindées et résistent mieux aux altérations de carburant et aux conditions extrêmes (variations climatiques, amplitude thermique, ...)

HYPER LUBRIFIANT SOUPAPES & INJECTEURS

MODE D'EMPLOI

- A utiliser en complément de Mécacyl Hyper lubrifiant Moteur 4T. Pour une bonne émulsion, ajouter Mécacyl Hyper Lubrifiant Soupapes & Injecteurs au carburant (essence) en petites portions lors d'un plein. Dosage : en proportion 1% du carburant, soit 100 ml de Mécacyl Hyper Lubrifiant Soupapes & Injecteurs pour 100 litres d'essence.

FRÉQUENCE D'EMPLOI

- A renouveler tous les 4 pleins.



CONTRE-INDICATION ET AVERTISSEMENTS

- Mal mélangé ou passé en masse, l'hyper-lubrification du Mécacyl Hyper Lubrifiant Soupapes & Injecteurs inflammable et infusible peut entraîner des trous à l'accélération. Si c'est votre cas, noyer le Mécacyl Hyper Lubrifiant Soupapes & Injecteurs en faisant le plein régulièrement.
- Surdosé, le Mécacyl Hyper Lubrifiant Soupapes & Injecteurs peut entrainer un blanchiment des bougies. Celles-ci peuvent être alors à changer !
Donc éviter tout surdosage ou si vous souhaitez utiliser le Mécacyl Hyper Lubrifiant Soupapes & Injecteurs alors que vos bougies sont en fin de vie, prévoyez de préférence de les changer après l'utilisation du Mécacyl Hyper Lubrifiant Soupapes & Injecteurs.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

RÉFÉRENCE	EAN	CONTENANT	CONTENANCE	DIMENSION PACKAGING (mm)
HJEBT200NAUT	3760011068518	Flacon	200ml	L117xI70xH201

Aspect / Couleur	Liquide / Vert Translucide	Point éclair	153°C
PH	Non applicable, produit non soluble	Pouvoir isolant	Non disponible
Masse Volumique	Densité à 25°C : 1,15	Couple de résistance compression / cisaillement	Non disponible
Viscosité	À 80°C ISO 3104 : 3,82	Rigidité électrique	Non disponible
Volatilité	% 1 heure à 250° : 19,32	Origine	France
Cendres sulfatées	% NFT 60-143 : 8,78		
Indice d'acide	mg/KOH/g NFT 60-112 : 0,256 (huile moteur 1,828)		



ATTENTION

H319 : PROVOQUE UNE SÉVÈRE IRRITATION DES YEUX.

H315 : PROVOQUE UNE IRRITATION CUTANÉE.

En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent facilement être enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Lire l'étiquette avant utilisation. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS INGÉRER.**



MÉDAILLE D'OR

Mécacyl a obtenu la Médaille d'or au 55^{ème} Salon Mondial de l'Innovation des Nouvelles Technologies et de la Recherche.



TEST ENSAM SERAM

Tests Officiels qui valident les résultats des hyper lubrifiants Mécacyl sur la réduction de l'usure, la diminution des montées en température, l'amélioration du rendement et l'économie d'énergie.



GARANTIES

Assurés et garanties pour toutes applications mécaniques (friction métal / métal), moteur, roto moteur, turbine. Assurances et garanties valables dans le monde entier. L'ensemble des hyper-lubrifiants MECACYL sont assurés par la société AXA. La garantie constructeur est préservée.