

la perfection mécanique

HYPER GRAISSE
ENRICHIE AU LITHIUM

GR1

AVANTAGES *Techniques*

- ▶ **Graisse fine à base de Lithium**
- ▶ **Résiste à la compression et aux cisaillements**
- ▶ **Libération instantanée des performances de l'organe**
(galets, convoyeurs, chaînes, pédales, roulements, charnières...)
- ▶ **Ultra-performante : diminution des maintenances**
- ▶ **Silence et souplesse**
- ▶ **Protection anti-oxydante** (même à l'arrêt)
- ▶ **Limitation des montées en températures**
- ▶ **Diminution voire suppression des vibrations**
- ▶ **Haute résistance : graisse enrichie au Lithium**
- ▶ **Réduction de l'usure des pièces**

FABRICATION
FRANÇAISE



UNE ACTION APPROUVÉE ET CERTIFIÉE



DOMAINE D'USAGE

- **Atelier**
- **Bateau** (moteurs, winches, réas, poulies ...)
- **Chantier** (machines, outils, treuils ...)
- **Matériel professionnel** (BTP, Logistique, Levage et manutention, Agriculture)
- **Bricolage** (Serrurerie, gonds, glissières ...)

USAGE

▶ POURQUOI MECACYL GR1 ?

Issue du savoir faire Mécacyl, l'Hyper graisse GR1 assure l'hyper lubrification intra-métallique invariable, infusible. Elle tient en compression, en cisaillement et en position, sans mémoire de forme. C'est la seule graisse au monde qui change la structure superficielle du métal en zone de friction. L'Hyper graisse GR1 contenant du Lithium ce qui lui permet d'être moins épaisse et visqueuse que les graisses classiques.

▶ L'ACTION DE MECACYL GR1 SUR VOS MÉCANISMES :

Libération instantanée des performances de l'organe (galets, convoyeurs, chaînes, pédales, roulements, charnières...), Silence, Diminution voire suppression des vibrations, Protection anti-oxydante (même à l'arrêt), Limitation des montées en températures, Ultra-performante : diminution des maintenances, Réduction de l'usure des pièces.

HYPER GRAISSE

ENRICHIE AU LITHIUM

GR1

la perfection mécanique

MODE D'EMPLOI

- 1- Nettoyer les surfaces à traiter (idéalement avec MECACYL HD)
- 2- Pulvériser MECACYL GR1 sur les pièces
- 3- Laisser imbiber 5 à 10mn

FRÉQUENCE D'EMPLOI ?

- Pour une meilleure efficacité du produit, MECACYL GR1 s'utilise à chaque entretien de vos matériels

APPORTS

- Libération instantanée des performances de l'organe (galets, convoyeurs, chaînes, pédales, roulements, charnières...)
- Silence et souplesse
- Diminution voire suppression des vibrations
- Protection anti-oxydante (même à l'arrêt)
- Limitation des montées en températures
- Ultra-performante : diminution des maintenances
- Haute résistance : graisse enrichie au Lithium
- Réduction de l'usure des pièces

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

CONTENANT	250ML	500G	1KG
CONTENANCE	Aérosol	Pot	Pot
RÉFÉRENCE	HGAEROSOL	GRPOT500	GR1POT1000
EAN	3760011065098	3760011065081	3760011065951
PACKAGING (mm)	ø55 x H202	ø90 x H111	ø110 x H121

Aspect / Couleur	Liquide / Bleu	Point éclair	0°C
PH	Non applicable	Pouvoir isolant	Non disponible
Masse Volumique	Aucune donnée disponible	Couple de résistance cimpression / cisaillement	Non disponible
Viscosité	Aucune donnée disponible	Rigidité électrique	Non disponible
Volatilité	Aucune donnée disponible	Origine	France
Cendres sulfatées	Aucune donnée disponible		
Indice d'acide	Aucune donnée disponible		

ATTENTION



DANGER :

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder le récipient ou l'étiquette. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Porter un équipement de protection des yeux, des gants de protection. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** : laver abondamment à l'eau et au savon. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F. Eliminer le contenu récipient dans une installation des déchets autorisée. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. Destiné au grand public. Stocker dans un endroit bien ventilé.



MÉDAILLE D'OR

Mécacyl a obtenu la Médaille d'or au 55^{ème} Salon Mondial de l'Innovation des Nouvelles Technologies et de la Recherche.



TEST ENSAM SERAM

Tests Officiels qui valident les résultats des hyper lubrifiants Mécacyl sur la réduction de l'usure, la diminution des montées en température, l'amélioration du rendement et l'économie d'énergie.



GARANTIES

Assurés et garanties pour toutes applications mécaniques (friction métal / métal), moteur, roto moteur, turbine. Assurances et garanties valables dans le monde entier. L'ensemble des hyper-lubrifiants MECACYL sont assurés par la société AXA. La garantie constructeur est préservée.

CERTIFIÉ REACH

