



## PROTECTION CERAMIQUE PC550

MADE IN FRANCE

### AVANTAGES TECHNIQUES

- **Film protecteur** composé de nanoparticules de céramique (Silicium)
- Apporte **éclat** et brillance
- **Haute-résistance** aux impacts
- **Protège des UV**, des pluies acides, de la pollution, des résines
- 8 fois plus rapide qu'une technique traditionnelle
- Effet **déperlant**
- **Simplicité** d'utilisation et sans projection
- Valable pour **2 voitures**



### Résultats d'utilisation



### USAGES

#### • POURQUOI UTILISER LA PROTECTION CERAMIQUE

Après l'application du régénérant peinture **PADXPRESS**<sup>®</sup> (Réf PC500) et optionnellement du Traitement anti-hologramme (Réf PC540), pour rénover la carrosserie, il est fortement recommandé d'appliquer une protection céramique. La **PROTECTION CERAMIQUE PADXPRESS**<sup>®</sup> apporte un éclat et une brillance inégalée (environ 30% en plus) ainsi qu'un film de protection longue durée à votre peinture. Déperlant, anti-adhérent et résistant aux impacts et agressions (micro-rayures),

Son dispositif breveté, unique au monde se présente sous la forme d'une mousse dans laquelle un réservoir de produit est intégré. Une simple pression et vous libérez le traitement **PADXPRESS**<sup>®</sup>. Grâce à son attache velours, le Pad se fixe à tous les plateaux de polisseuse (Ø125mm)



# PROTECTION CERAMIQUE PC550



## MODE D'EMPLOI

### PREREQUIS

- La carrosserie doit être propre et sèche.
- Bien agiter le produit avant emploi.
- Utiliser une polisseuse Ø125mm

### APPLICATION

- Positionner le Pad sur la polisseuse grâce à la partie en velours
- Poser le coté mousse du Pad sur la partie de la carrosserie à traiter
- Effectuer une pression verticale sur le Pad (brève impulsion) pour faire sortir le produit de son réservoir.
- Travailler avec des mouvements croisés réguliers (de gauche à droite et de haut en bas).  
Sélectionner une vitesse de passage à **1500 tours/min**, en maintenant une légère pression sur le Pad.
- Travailler uniformément sur tout le véhicule. Une fois la carrosserie traitée, laisser le produit agir pendant 30 minutes puis passer une microfibre afin d'enlever le surplus.

### AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Il est préférable de protéger les vêtements et d'utiliser des gants lors de l'application.
- Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.
- Ne pas jeter les résidus de produits à l'égout.
- Eliminer la mousse applicatrice dans un centre de collecte autorisé.
- Ne pas utiliser la mousse applicatrice pour un autre usage que celui pour lequel elle est destinée.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas lustrer une surface exposée au soleil ou avec une température > 30°C.
- Il est conseillé de conserver la mousse dans un endroit sec et à l'abri de la lumière et de l'utiliser dans les 12 mois après l'ouverture

## Eléments logistiques

RÉFÉRENCE	EAN	POIDS NET	DIMENSIONS PACKAGING
PC550	3760183349231	230g	L 125 x l 80 x H 130 (mm)