Prêt à l'emploi

Bioliquide non-moussant

NETTOYANT NON MOUSSANT POUR FONTAINE AUTOMATIQUE A HAUTE PRESSION

FICHE TECHNIQUE

1. UTILISATION

- ✓ **Le Bioliquide non-moussant** est une solution aqueuse permettant le dégraissage des pièces plastiques et des pièces mécaniques en acier, fonte, aluminium par aspersion.
- ✓ **Le Bioliquide non-moussant** peut s'utiliser en turbulences forcées et en aspersion très haute pression (jusqu'à 35 bars).
- ✓ Passivation des pièces et très bonne protection temporaire des pièces.
- ✓ Température d'utilisation jusqu'à 70°C.
- ✓ **Le Bioliquide non-moussant** est exempt de compose chimique dangereux et ne contient aucune substance de la liste des substances candidates de l'EChA.

2. MODE D'EMPLOI

Le **Bioliquide non-moussant** est une solution prête à l'emploi et s'utilise directement sans dilution.

AGITER AVANT UTILISATION

Attention : le produit possède des inhibiteurs de corrosion spécifiques à une protection temporaire interopérations et nous recommandons la réalisation de tests afin de valider le bon protocole d'utilisation. Il ne s'agit toutefois pas d'une protection longue durée pour laquelle nous vous conseillons d'appliquer un film protecteur spécifique.

USAGE PROFESSIONNEL

- Pas d'étiquetage de sécurité
- Non moussant
- Tous métaux
- Aspersion très haute pression (35 bars)
- Protection temporaire renforcée
- Efficace
- Economique

MECACYL® HYPER LUBRIFIANTS

MECACYL
ZI AUGUSTE III - 11 CHEMIN DES ARESTIEUX 33610 CESTAS
TEL : 05 56 68 05 06 – WWW.MECACYL.COM

Prêt à l'emploi

Bioliquide non-moussant

NETTOYANT NON MOUSSANT POUR FONTAINE AUTOMATIQUE A HAUTE PRESSION

FICHE TECHNIQUE

3. CONDITIONNMENT

Le Bioliquide non-moussant est disponible en bidon de 20L et en fût de 206L.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	VALEUR
Couleur	Bleu
Aspect	Limpide
Parfum	Aucun
pH	9.2 – 9.7
Densité	1.000 – 1.015
Température d'utilisation	40 - 70°C

**Pour toutes informations supplémentaires, veuillez nous contacter ou vous référer à la FDS de ce produit*

4. STOCKAGE

Conserver dans les conditions normales de stockage (5°C to 40°C) et à l'abri de la lumière. Eviter le gel

5. ELIMINATION

Ne pas rejeter au réseau d'assainissement : la solution devra être retraitée suivant la réglementation en vigueur (Code déchet : 13 05 07 – eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures).

USAGE PROFESSIONNEL

- **Pas d'étiquetage de sécurité**
- **Non moussant**
- **Tous métaux**
- **Aspersion très haute pression (35 bars)**
- **Protection temporaire renforcée**
- **Efficace**
- **Economique**

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

MECACYL® HYPER LUBRIFIANTS

MECACYL
ZI AUGUSTE III - 11 CHEMIN DES ARESTIEUX 33610 CESTAS
TEL : 05 56 68 05 06 – WWW.MECACYL.COM