

la perfection mécanique

**HYPER LUBRIFIANT
BOÎTE DE VITESSES**

BVA

AVANTAGES Techniques

- ▶ Apporte silence et souplesse
- ▶ Diminue l'usure
- ▶ Protège de l'oxydation
- ▶ Augmente le rendement de la boîte
- ▶ Améliore le passage des vitesses
- ▶ Supprime les vibrations

Spécial

**BOÎTE
AUTOMATIQUE**

FABRICATION
FRANÇAISE



UNE ACTION APPROUVÉE ET CERTIFIÉE



DOMAINES D'USAGE

- Pour tous les véhicules avec boîtes de vitesse automatique

USAGE

▶ POURQUOI MECACYL BVA ?

Vous voulez prévenir tous dysfonctionnements de votre boîte de vitesse automatique et la protéger pour longtemps, le BVA est fait pour vous !

▶ L'ACTION DE MECACYL BVA DANS VOTRE MOTEUR :

Le Mécacyl BVA prend en charge la lubrification et change la structure superficielle du métal en zone de frictions. Les inerties liées à la friction sont nettement diminuées. On passe alors d'un frottement à un glissement. Le passage des vitesses est facilité. En zone de frictions, le BVA se met en place, le métal devient résistant, allié aux qualités hydrophobes de l'hyperlubrification Mécacyl, votre boîte est protégée de l'oxydation et son usure est nettement diminuée.

HYPER LUBRIFIANT
BOÎTE DE VITESSES

BVA

MODE D'EMPLOI

- Pour une meilleure efficacité du produit, il est conseillé d'utiliser le Mecacyl BVA dans une huile propre
- Ajouter jusqu'à 3% du fluide huileux directement dans la boîte de vitesse

FRÉQUENCE D'EMPLOI ?

- Lors de la première utilisation de Mecacyl BVA, si le véhicule a plus de 30 000kms ou si la dernière vidange date de plus de 5 mois faire une vidange de la boîte de vitesse et rajouter le Mecacyl BVA avec l'huile propre
- Le Mecacyl BVA s'ajoute à chaque vidange de la boîte de vitesse selon les préconisations des constructeurs (En moyenne tous les 60 000kms)
- Sans vidange la durabilité du Mecacyl BVA est de 3 ans

CONTRE-INDICATION ET AVERTISSEMENTS

QUAND NE PAS UTILISER MECACYL BVA ?

- Boîtes de vitesses trop usagées ou en cours de rupture
- Véhicule équipée d'une boîte de vitesses à convertisseur de couple réglable ou d'une boîte de vitesses CVT (transmission à variation continue)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

CONTENANT	100ML	300ML	500ML	1L	5L	20L	60L
CONTENANCE	Flacon	Flacon	Flacon	Bidon	Bidon	Baril	Baril
RÉFÉRENCE	BVABT100	BVABT300	BVAFL500	BVABD1000	BVABD5000	BVABD20000	BVABD60000
EAN	3760011060062	3760011065487	3760011065494	3760011065500	3760011066293	3760011066309	3760011066316
PACKAGING (mm)	L177 x I70 x H201	L177 x I70 x H201	ø78 x H156	L117 x I160 x H190	L168 x I137 x H251	ø280 x H386	ø360 x H622
PACKAGING WEB (mm)	L66 x I66 x H126	L177 x I70 x H201	ø78 x H156	L117 x I160 x H190	L168 x I137 x H251	ø280 x H386	ø360 x H622

Aspect / Couleur	Liquide / Brun translucide	Point éclair	153°C
PH	Données non disponibles	Pouvoir isolant	Non disponible
Masse Volumique	Densité à 25°C : 1,229	Couple de résistance compression / cisaillement	Non disponible
Viscosité	À 80°C ISO 3104 : 3,82	Rigidité électrique	Non disponible
Volatilité	% 1 heure à 250° : 19,32	Origine	France
Cendres sulfatées	% NFT 60-143 : 8,78		
Indice d'acide	mg/KOH/g NFT 60-112 : 0,256 (huile moteur 1,828)		



ATTENTION

H319 : PROVOQUE UNE SÉVÈRE IRRITATION DES YEUX.

En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent facilement être enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Lire l'étiquette avant utilisation. Ne pas ingérer. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**



MÉDAILLE D'OR

Mécacyl a obtenu la Médaille d'or au 55^{ème} Salon Mondial de l'Innovation des Nouvelles Technologies et de la Recherche.



TEST ENSAM SERAM

Tests Officiels qui valident les résultats des hyper lubrifiants Mécacyl sur la réduction de l'usure, la diminution des montées en température, l'amélioration du rendement et l'économie d'énergie.



GARANTIES

Assurés et garanties pour toutes applications mécaniques (friction métal / métal), moteur, roto moteur, turbine. Assurances et garanties valables dans le monde entier. L'ensemble des hyper-lubrifiants MECACYL sont assurés par la société AXA. La garantie constructeur est préservée.